

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

! ВАЖНО

1. Обои "FACTURA" необходимо проверить перед монтажем (модель, размер, цвет)
2. Прогрунтовать стену, сделать однородно белой
3. Использовать клей для текстильных обоев
4. Клей наносится на стену с помощью валика и кисти
5. Обои PREMIUM текстиль монтируются темно-синей подложкой к стене, рисунком наружу
6. При монтаже использовать только резиновый валик
7. Избегать попадания клея на поверхность изображения
8. Претензии о несоответствии обоев принимаются только до монтажа

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ



1. ХРАНЕНИЕ ОБОЕВ FACTURA

1.1 Обои до монтажа следует хранить в горизонтальном положении. Обои освободить от стречч пленки (При хранении более одного месяца).

2. ПРОВЕРКА ОБОЕВ «FACTURA»

2.1. Обои «FACTURA» необходимо проверить перед монтажом (модель, размер, цвет).

2.2. Производственным браком являются дефекты печати, несоответствие цвета на обоях «FACTURA» и на цветопробе. Браком не является несовпадение цвета на обоях «FACTURA» и на мониторе компьютера.

3. ПОДГОТОВКА ОБОЕВ FACTURA

3.1 Разложите обои на чистой поверхности. С помощью рулетки тщательно проверьте соответствие размеров обоев и оклеиваемой поверхности.

3.2 Маркировка обоев FACTURA



1. Низ стены
2. Номер заказа
3. Дата изготовления

4. ПОДГОТОВКА СТЕН

4.1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.

4.2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.

4.3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Если в составе грунтовки нет антисептика, дополнительно обработать антисептиком

4.4. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей»)

4.5. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

4.6. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены.

4.7. Влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть около 40%. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°C.

4.8. Поверхность стен должна быть равномерно белая.

5. МОНТАЖ ОБОЕВ / КЛЕЙ

5.1. Используйте для поклейки обоев только соответствующий типу обоев клей **SEMIN** или **Quelyd СПЕЦ-ВИНИЛ**.

5.2 Разводите и наносите клей в соответствии с инструкцией производителя. Нанесите равномерно клей на стену с помощью валика и кисти.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, клей оставляет пятна, и не гарантируется их полное выведение.

6.2. Пятна клея могут быть удалены при помощи влажной тряпки. Не растирайте клей по полотну, его нужно в буквальном смысле «смыть», а не стирать с поверхности.

6.3. В процессе наклеивания обоев и высыхания избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.

6.4. Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, не производите других ремонтных работ, пока обои не высохнут (не менее 24 часов, а лучше 48 часов).

6.5. Для разметки покрытий никогда не используйте чернильные карандаши, фломастеры, маркеры и шариковые ручки.

6.6. При поклейке не трите поверхность обоев слишком сильно и долго, не царапайте обои. **6.7.** Время высыхания обоев 1-3 дня. Во время высыхания нельзя открывать окна в помещении, где клеились обои и допускать возникновения сквозняков.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Производитель не несет ответственность за повреждение обоев «FACTURA» из-за ненадлежащего хранения, ненадлежащего монтажа (поклейки) и фиксации обоев «FACTURA», неправильной эксплуатации, а также вследствие умышленного или неосторожного повреждения обоев третьими лицами.

7.2 Производитель не несет ответственность за возможное несоответствие указанных Заказчиком размеров с фактическими размерами поверхностей, на которые планируется монтаж фотообоев и связанных с этим нестыковок изображения.

7.3 Производитель обоев «FACTURA» не несет ответственности за полное или частичное отклеивание обоев «FACTURA» вследствие ненадлежащей подготовки поверхности.

7.4 Претензии о цветовом несоответствии, цветовых дефектах, несоответствии размеров, некачественному изображению принимаются только до монтажа обоев.

ПОМОГИТЕ НАМ СТАТЬ ЛУЧШЕ!



FACTURA

8 (812) 900-87-96
shop@ffactura.ru
WWW.FFACTURA.RU

vk.com/ffactura
instagram.com/factura_wallpaper
facebook.com/ffactura